

Airomatic PS 4000 / PS 4500 von Stobag



Airomatic Wintergartenmarkise mit powerFlex Elektroantrieb

Die Airomatic passt als aussen liegender Sonnenschutz perfekt auf Wintergärten, Glasbedachungen und Dachfenster. Wegen der kompakten Bauweise eignet sich dieses Beschattungssystem besonders für kleine und mittlere Flächen.

Der formschöne Schutzkasten ist freitragend und, wie alle anderen Profile und Gussteile, aus hochwertigem Aluminium. Wenn eingefahren, schliesst das Endprofil den Kasten ab und schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen.

Für ein stets optimal gespanntes Tuch sorgt der seitlich integrierte, patentierte Gasdruckmechanismus. Diverse Befestigungshalter ermöglichen eine flexible und einfache Montage – auch bei komplexen Unterkonstruktionen.

Der Antrieb erfolgt über einen elektronisch gesteuerten Motor mit automatischer Endabschaltung. Noch mehr Komfort erwünscht? Erhältlich sind auch Funkfernsteuerung sowie Sonnen-, Wind-, Regen- oder Temperaturautomatik.

Masse: Airomatic PS 4000



Breite min. 85cm – *max. 300 / 400 cm



Breite min. 85cm – *max. 450/550 cm



Ausfall min. 100 cm – *max. 350 / 400 cm



Ausfall min. 100 cm – *max. 500 / 600 cm



*max. 14 m²



*max. 27.5 m²

Airomatic PS 4000 / PS 4500



Präzise Farbanpassung durch Pulverbeschichtung in allen RAL-/NCS-Farben



Einfache, flexible Montage dank diverser Befestigungshalter

Ideal geeignet für die Beschattung von Giebelverglasungen



Optimal gespanntes Tuch durch pat. Gasdruckfeder-Mechanismus



TECHNISCHE DATEN PS 4500

Kontrolliertes Ausfahrssystem
Max. Breite x Ausladung: 550 x 500cm resp. 450 x 600cm
Min. Breite: 85cm
Min. Höhe/Ausladung: 100cm
Antrieb: nur mit Rohrmotor möglich
Führungsschiene: PS500/.
Endschiene: PS454
Kasten: PS453
Tuchwelle: RS13/4, S13/7
Tuchspannung: durch Gasdruckfeder-Mechanismus
Montage: zwischen Laibung oder mit Norm-Befestigungshalter (siehe Katalogblatt Bauteile zu Airomatic PS4500)

MATERIALIEN

Führungsschiene, Kasten,
Fallstange: Alu-Strangpressprofile
Kopfteile, Seitenboden mit Lager: Alu-Gusslegierung
Drahtseile: Inox
Schraubensatz: Inox

LIEFERUMFANG

Mit Kastenprofil: Markisen komplett zusammengebaut mit aufgezo- genem Tuch, Führungsschienen separat

Weitere Informationen oder Zeichnungen erhalten Sie auf Anfrage

Dies ist ein Ausdruck aus dem Stobag Brochure

Technische Änderungen vorbehalten