

Pergolino P3000 von Stobag



Pergolamarkise mit powerFlex Elektroantrieb

Die Pergolino P3000 ist der ideale Sonnen- und Wetterschutz für den Privat- und Gastronomiebereich.

Ein Stützenprofil unter den Führungsschienen verleiht der Anlage eine hohe Standfestigkeit. Die Pergolino hält dadurch auch Belastungen durch Wind und Wetter stand. Dank dieser Kombination sind auch grössere Ausladungen und Breiten realisierbar. Die Stützen sind mittels Bodenhülsen oder in einem optional erhältlichen Blumentrog fixiert. Die robuste Anlage lässt sich einfach und schnell montieren.

Mit dem integrierten Gasfedermechanismus wird in jeder ausgefahrenen Position eine konstante Tuchspannung erreicht. Kombiniert mit einem optionalen, speziell imprägnierten Tuch aus der umfangreichen STOBAN-Kollektion, bietet die Pergolino P3000 auch bei schlechter Witterung zuverlässigen Schutz*.

Der starke Elektroantrieb sorgt für mühlose Bedienung, welche optional durch verschiedene Steuerungskomponenten komfortabel automatisiert werden kann.

* entsprechender Neigungswinkel ist erforderlich

Masse: Pergolino P3000



Breite min. 200cm – max. 550 cm



Ausfall min. 200 cm – max. 500 cm



Pergolino P3000



Eine hohe Standfestigkeit wird durch Bodenhülsen oder ...



... einen optional erhältlichen Blumentrog gewährleistet

Im dicht schliessenden Kasten ist das eingezogene Tuch optimal geschützt



Die stabile Aluminiumkonstruktion lässt sich einfach montieren



TECHNISCHE DATEN

Kontrolliertes Ausfahrssystem

1 Anlage freistehend

Max. Breite x Ausladung: 550 x 500cm

Min. Breite x Ausladung: 200 x 200cm

Max. seitlicher Überhang: 100cm ab Anlagen von 300cm Totalbreite

2 Anlagen aneinander liegend

Max. Breite x Ausladung: 500 x 500cm

Min. Breite x Ausladung: 200 x 200cm

Max. seitlicher Überhang: 100cm ab Anlagen von 300cm Totalbreite

Fall: von waagrecht 0° bis 40° schräg

Wasserösen: von 10% bis 20%

Antrieb: powerFlex

Schutzkasten: PS603

Endschiene: PS607

Stützenprofil: P316

Führungsschienen-Paar: P300

Gasfederelement: P320/. bis 150, 200, 300, 450, 500cm Ausladung

MATERIALIEN

Kastenprofil, Endschiene, Stützenprofil, Führungsschienen-Paar: Alu-Strangpressprofil

Seitendeckel, Wandhalterung, Stützenverbinder,

Führungshalter: Alu-Gusslegierung

Drahtseile, Schrauben: Inox

LIEFERUMFANG

Markise komplett im Schutzkasten eingebaut, mit aufgezo- genem Tuch. Führungsschienen,

Stützenprofil und Bodenverankerung

seperat.

Weiter Informationen oder Zeichnungen erhalten Sie auf Anfrage

Dies ist ein Ausdruck aus dem Stobag Brochure

Technische Aenderungen vorbehalten